

John Deere 6120M

Interne Nr.:



Standort	79400 Kandern-Tannenkirch
Hersteller	John Deere
Zustand	Neu
Baujahr	2023
Betriebsstunden	5 Std.
Motorleistung	106 kW (145 PS)
Anhängevorrichtung	automatisch
Antrieb	Allrad
Anzahl Zylinder	4
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten	6
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne	4
Arbeitsscheinwerfer hinten	LED
Arbeitsscheinwerfer vorne	LED
Betriebsstunden	5 Stunden
Gangzahl r.	24
Gangzahl v.	24
Geschwindigkeit	40 km/h
Getriebe	Lastschaltgetriebe
Kabinenfederung	mechanisch
Klimaanlage	Klimaanlage
Kugelpkopfkupplung	fest
Plattform	Kabine
Reifen-h %	100 %
Reifen-h	420/85 R38 Bridgestone
Reifen-v %	100 %
Reifen-v	380/85 R28 Bridgestone
Steuergerät dw	3
Zapfwelle	540/750/1000
Zusatzsteuergeräte	elektrisch
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">• Arbeitsscheinwerfer• Bordcomputer• Druckluftbremse• EHR• gefederte Vorderachse• Lastschaltgetriebe• Load sensing• Luft. Sitz• Radio

Beschreibung

John Deere 6120M
inkl. Pflegebereifung
Hinten: 420/85 R38
Vorne: 340/85 R28
Spur 1.600mm

Traktor 6120M AutoQuad+ Lastschaltung

Kein AutoTrac™ Paket
AutoQuad™ PLUS EcoShift, 24V/24R - 40 km/h
6M Kabine mit rechter Bedienkonsole, mit Federung
Premium-Sitz
Manuell verstellbare Teleskopspiegel mit Weitwinkel
Premium-Radio
Geflanschte Hinterachse
Vierradantrieb-Vorderachse ? TLS

Hydraulischer Oberlenker – Kategorie 3
Unterlenker mit Fanghaken ? Kategorie 3N / Kategorie 3
Stabilisierungsstreben ? automatisch, mit Halter
Heckzapfwelle – 540/540E/1000 1/min
Hydraulikpumpe ? 114 l/min

3 elektronisch betätigte SCVs (Serie 450)
AutoTrac™-Vorbereitung
Ohne Empfänger

JDLINK™-Modem
Bodenschutz für Kraftstofftank
Sonnenblende
Flaschenhalter
Zusätzliches Staufach links
Frontantrieb-Übersetzungsverhältnis 1,522
Pneumatisches Anhängerbremsystem, 2 Leitungen
Hochleistungs-Hinterradbremse
PowerFill-Bremse
Frontkotflügel Vierradantrieb ? schwenkbar
Kotflügelverlängerungen - 2200 mm Gesamtabdeckung
Grundgewicht vorn ? 60 kg
Batterie 12 V/174 Ah
Drehstromgenerator 14 V/210 A
Batterie-Stromkreisunterbrecher
Mehrfachsteckdosenleiste
Beleuchtungspaket - Premium
Zwei H4-Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe am Kabinenpfosten
Rundumleuchte
3-in-1-Anbaubock – Anhängervorrichtung mit Kugel
Automatische Anhängervorrichtung für den 3-in-1-Anbaubock - 38-mm-Bolzen
HECKKRAFTHEBER
Hubspindelverstellung links und rechts
Hubkraftherhöhung + Erhöhung des zul. Gesamtgewichts
Zusätzlicher Hydraulikölbehälter
Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung – hinten
AUTOMATISIERUNG
iTEC™ Basic
Kennzeichenhalterung ? vorn
E-SCV 3F (elektrisches Zwischenachssteuergerät, 3 Funktionen)

Ansprechpartner

Name:	Thorsten Grosshans
E-Mail:	thorsten.grosshans@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 171 9911883

Name:	Jürgen Beisch
E-Mail:	juergen.beisch@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 1704119435

95.000,00 EUR (ohne MwSt.)

113.050,00 EUR (mit MwSt.)