

John Deere 6120M

Interne Nr.:



Standort	79400 Kandern-Tannenkirch
Hersteller	John Deere
Zustand	Neu
Baujahr	2023
Betriebsstunden	5 Std.
Motorleistung	106 kW (145 PS)
Anhängevorrichtung	automatisch
Antrieb	Allrad
Anzahl Zylinder	4
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten	6
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne	4
Arbeitsscheinwerfer hinten	LED
Arbeitsscheinwerfer vorne	LED
Betriebsstunden	5 Stunden
Gangzahl r.	24
Gangzahl v.	24
Geschwindigkeit	40 km/h
Getriebe	Lastschaltgetriebe
Kabinenfederung	mechanisch
Klimaanlage	Klimaanlage
Kugelkopfkupplung	fest
Plattform	Kabine
Reifen-h %	100 %
Reifen-h	420/85 R38 Bridgestone
Reifen-v %	100 %
Reifen-v	380/85 R28 Bridgestone
Steuergerät dw	3
Zapfwelle	540/750/1000
Zusatzsteuergeräte	elektrisch
Ausstattung	• Arbeitsscheinwerfer • Bordcomputer • Druckluftbremse • EHR • gefederte Vorderachse • Lastschaltgetriebe • Load sensing • Luft. Sitz • Radio

Beschreibung

John Deere 6120M
inkl. Pflegebereifung
Hinten: 420/85 R38
Vorne: 340/85 R28
Spur 1.600mm

Traktor 6120M AutoQuad+ Lastschaltung

Kein AutoTrac™ Paket
AutoQuad™ PLUS EcoShift, 24V/24R - 40 km/h
6M Kabine mit rechter Bedienkonsole, mit Federung
Premium-Sitz
Manuell verstellbare Teleskopspiegel mit Weitwinkel
Premium-Radio
Geflanschte Hinterachse
Vierradantrieb-Vorderachse ? TLS

Hydraulischer Oberlenker – Kategorie 3
Unterlenker mit Fanghaken ? Kategorie 3N / Kategorie 3
Stabilisierungsstreben ? automatisch, mit Halter
Heckzapfwelle – 540/540E/1000 1/min
Hydraulikpumpe ? 114 l/min

3 elektronisch betätigte SCVs (Serie 450)

AutoTrac™-Vorbereitung

Ohne Empfänger

JDLink™-Modem

Bodenschutz für Kraftstofftank

Sonnenblende

Flaschenhalter

Zusätzliches Staufach links

Frontantrieb-Übersetzungsverhältnis 1,522

Pneumatisches Anhängerbremsssystem, 2 Leitungen

Hochleistungs-Hinterradbrem sen

PowerFill-Bremse

Frontkotflügel Vierradantrieb ? schwenkbar

Kotflügelverlängerungen - 2200 mm Gesamtabdeckung

Grundgewicht vorn ? 60 kg

Batterie 12 V/174 Ah

Drehstromgenerator 14 V/210 A

Batterie-Stromkreisunterbrecher

Mehrfachsteckdosenleiste

Beleuchtungspaket - Premium

Zwei H4-Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe am Kabinenpfosten

Rundumleuchte

3-in-1-Anbaubock – Anhängervorrichtung mit Kugel

Automatische Anhängervorrichtung für den 3-in-1-Anbaubock - 38-mm-Bolzen

HECKKRAFTHEBER

Hubspindelverstellung links und rechts

Hubkrafterhöhung + Erhöhung des zul. Gesamtgewichts

Zusätzlicher Hydraulikölbehälter

Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung – hinten

AUTOMATISIERUNG

iTEC™ Basic

Kennzeichenhalterung ? vorn

E-SCV 3F (elektrisches Zwischenachssteuergerät, 3 Funktionen)

Ansprechpartner

Name:	Thorsten Grosshans
E-Mail:	thorsten.grosshans@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 171 9911883

Name:	Jürgen Beisch
E-Mail:	juergen.beisch@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 1704119435

95.000,00 EUR (ohne Mwst.)

113.050,00 EUR (mit Mwst.)